PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

VORBEREITEN

SANITÄR

MOLTO Badewannen-Lack

Zur einfachen Renovierung von Badewannen und Waschbecken.

Anwendungsbereich:

Zur dauerhaften und einfachen Renovierung und Auffrischung von Badewannen, Duschwannen und Waschbecken. Geeignet für emaillierte Wannen und feste Wannen aus Acryl. **Nicht** für Wannen aus galvanisiertem Stahl und aus PVC.

Werkstoffart:

Zweikomponentiger, lösungsmittelhaltiger Epoxidharzlack.

Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- gut verlaufend
- gut deckend
- glänzend
- feuchtigkeitsbeständig
- vergilbungsbeständig
- chemikalienbeständig
- komplett Set inclusive Werkzeug

Farbtöne:

Glänzend - Weiß

Verbrauch:

Bei 2 Arbeitsgängen (2 Schichten) reicht die Mischung von beiden Komponenten gesamt für ca. 5-6 m^2.

Anzahl im Karton/Gebindegrößen:

2x Komponente 1 mit 757 ml Inhalt und Komponente 2 (Härter) mit 189 ml Inhalt, sowie Werkzeug Rührstab, Schleifpapier, Farbroller, Farbwanne, Handschuhe.

Werkzeuge:

Rührstab, Schleifpapier, Farbroller, Farbwanne, Handschuhe, im Set enthalten.

Vorarbeiten:

Silikonverfugungen mit Hilfe von Molto Silikon-Entferner beseitigen. Die zu lackierende Fläche gründlich mit Molto Keramik- & und Chrom Reiniger reinigen, säubern. Gut abtrocknen lassen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	*2 Komponentiger lösemittelhaltiger Lack auf Epoxidharzbasis.*
Inhaltstoffe:	*Acrylatharz, Füllstoffe, Pigmente, aromatische Kohlenwasserstoffe.*

Angrenzende Flächen, Fliesen und Armaturen sorgfältig abkleben bzw. abdecken . Die Oberfläche muß in jedem Fall sauber, fettfrei, fest und trocken sein.

Anwendung:

Raum- und Untergrundtemperatur sollten zwischen 10 und 35°C liegen, optimal sind 20°C. Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 75 % betragen. Vor Gebrauch müssen Basis- und Härter-Komponente miteinander vermischt werden. Dazu beide Komponenten öffnen und jede einzeln kurz aufrühren. Den kompletten Inhalt der kleinen Dose in die größere Dose geben und intensiv miteinander verrühren. Das Gemisch in die Farbwanne schütten und mit dem beiliegenden Roller dünn und gleichmäßig auftragen, Blasenbildung vermeiden. Immer nass in nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Um die Deckkraft zu erhöhen kann nach ca. 1 Stunde ein erneuter Anstrich erfolgen.

Verarbeitungszeit:

Nach dem Anmischen kann das Produkt 6 Stunden verarbeitet werden. Danach setzt der Aushärtungsprozess ein. Nach 6 Stunden kann der Badewannenlack nicht mehr verwendet werden.

Trocknungszeit :

Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Nach 18 Stunden ist der Lack durchgetrocknet, nach 3 Tagen Wasserfest.

Verdünnen:

Molto Badewannenlack unverdünnt verarbeiten.

Abtönen:

MOLTO Badewannenlack kann mit geeigneten Abtönfarben ein wenig (ca. 1%) abgetönt werden.

Jahre 50 Qualität

Qualität von Anfang an.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

VORBEREITEN

SANITÄR

MOLTO Badewannen-Lack

Zur einfachen Renovierung von Badewannen und Waschbecken.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Aceton oder Nitroverdünnung. Eventuell Einweg-werkzeuge verwenden.

Sicherheitshinweise:

Basis (Komponente1)

Gesundheitsschädlich. Produkt enthält Xylol. Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vozeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.

Lagerung und Entsorgung:

Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +25°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel- Nr. 080111.

Härter (Komponente 2)

Sanitär - Reizend, Umweltgefährlich.
Inhaltsstoffe: Sorbitolpolyglycidether, aromatische Kohlenwasserstoffe. (Ehemalige VbF: A II). Produkt enthält Sorbitolpolyglycidether. Entzündlich. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten. Von Zündquellen fern halten – Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und derHaut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Lagerung/Entsorgung:

Produkt nur im Orginalgebinde und nicht über +25°C lagern. Restentleertes (tropffreies)Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.080111.Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-Grenzwerte des VOC-Gehaltes für dieses Produkt Kat. A/j: Zweikomponenten-Reaktionslacke 550 g/l (2008). Dieses Produkt enthält max. 65 g/l VOC.

Anmerkung:

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.