VORBEREITEN

SANITÄR

MOLTO Fugen-Frisch weiß

Komplettes Set zum Auffrischen schmutziger alter Fliesenfugen.

Produktart:

Gebrauchsfertige, streichbare Dispersionspaste (weiß).

Anwendungsbereich:

Für innen.
Für alle vergrauten und unansehlichen Fliesenfugen und Glasbausteinen, für die Renovierung in Bad, Küche, WC usw.

Produktqualität:

- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- wasserbeständig
- lichtbeständig
- alkalibeständig
- hat keine harten und keine kratzenden Bestandteile.

Untergrund:

Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub und Seifenresten sein. Nicht geeignet für dauerelastische Fugen, z.B. Acryl und Silikon.

Verarbeitung:

Stark verschmutzte Fugen gründlich mit MOLTO Anlauger reinigen und entfetten, danach abwaschen. Eventuelle Folienkleber von Fliesenflächen entfernen. Schadhaftes und ausgefallenes altes Fugenmaterial mit MOLTO Fugenweiß fertig ausbessern. MOLTO Fugen-Frisch weiß gut durchschütteln und mit Pinsel auf die Zementfuge auftragen. Zirka 30 Minuten trocknen lassen und anschließend mit einem Schwamm und Wasser mit kreisenden Bewegungen abwischen, um die Fliesen vom überstehenden Material zu säubern.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

250 ml Fugenfrisch, Schwamm und Pinsel, Karton.

Achtung! Nicht für Fugen von unglasierten Fliesen verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers .

Bedarf je nach Fugenbreite.

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:
Reinigungszeit nach ca. 30 Min.

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 2 Jahre im originalverschlossenem Gebinde, bei Temperaturen bis über +5°C (frostgeschützt). Angebrochene Gebinde dicht verschließen.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 55907 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein in das ARA-Sammelsystem geben.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009