MOLTO Holz-Reparatur-Spachtel

Gebrauchsfertige, plastische Holzreparaturmasse für innen und außen.

Produktart:

Reparaturspachtel auf Dispersionsbasis (grau).

Anwendungsbereich:

Für Außen und Innen. Zum Füllen, Renovieren und Ausbessern von Rissen, Löchern, Fugen und beschädigten Kanten in und am Holz; von verwitterten Holzteilen an Fenstern, Schlagläden, Holzrolläden, Türen, Zäunen. Zum Füllen der Hohlräume zwischen Fensterstock und Mauerwerk. Zum Nachverkitten von Fensterscheiben.

Produktqualität:

- wird hart und bleibt flexibel wie Holz
- einfach zu verarbeiten
- reißt und schrumpft nicht
- wetterbeständig.

Untergrund:

Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Losen Putz, faules und morsches Holz bis zur festen Schicht entfernen, schlechthaftende Anstriche mechanisch entfernen mit MOLTO Abbeizer Spezial abbeizen bzw. MOLTO Anlauger entfetten und danach mit reinem Wasser abwaschen. Nicht geeignet für dauerfeuchte Untergründe.

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten.
Für feine Arbeiten kann MOLTO Holz-Reparatur-Spachtel durch kräftiges Rühren geschmeidig gemacht werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

330 g Tube, 500 g Dose

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 2 Jahre im originalverschlossenem Gebinde, bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt), angebrochene Gebinde dicht verschließen.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowie des Baukörpers.

Bedarf je nach Verwendung.

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:
Im pastösen Zustand unbegrenzt verarbeitungsfähig
Überarbeitbar nach ca. 2 bis 24 Std.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 55907 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. spachtelrein in das ARA-Sammelsystem geben.



Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009