SPACHTELN

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

MOLTOFILL Elastik

Füll- und Dichtungsmasse für Dehnfugen.

Anwendungsbereiche

Füll- und Dichtungsmasse für Dehnfugen die nicht breiter und tiefer als 5 mm sind.
Anwendbar auf Putz, Beton, Stein, Holz und Metall.
Zum Füllen und Dichten von Dehnungsfugen (z.B. Tür- und Fensterrahmen) im Innenbereich. Auch ideal für Spannungsrisse zwischen verschiedenen Materialien.
Anwendbar auf Putz, Beton, Stein, Zement-, Hartfaser-, Weichfaserplatten, Holz und Metall.

Werkstoffart:

Weiße elastoplastische Dichtungsmasse auf wässriger Basis.

Eigenschaften:

- kann direkt aus der Tube leicht verarbeitet werden
- gute Haftung
- nach der Trocknung regenfest
- geruchsarm
- überstreichbar
- alterungsbeständig
- chemisch neutral

Farbton:

Weiß

Anzahl im Karton/Gebindegrößen:

Kunststoffkartusche 12 x 330g Tube

Untergründe:

Auf allen trockenen, festen, sauberen, tragfähigen und nicht dauernassen Untergründen wie z.B. auf Putz, Beton, Stein, Holz und Metall sowie auf Hartfaser-, Hartschaum-, Weichfaser-, Faserzement- und Spanplatten.
Untergrund und Temperatur: 1-3 Stunden.

Vorarbeiten:

Sandende, kreidende und staubende Teile gründlich beseitigen und auskehren.
Alte, schlecht haftende Dichtungsmassen entfernen.
Fett-, öl- oder wachsbehaftete Fugen mit Molto Pinselreiniger säubern.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	*Acrylat-Polymer-Dispersion*
Verarbeitungstemperatur:	*Ab +5°C*
Verbrauch:	*330 g reichen für ca. 7 lfm Fuge (5 x 5 mm). Ca. 45-50 g/lfm Fuge (5 x 5 mm)*
Lieferform:	*gebrauchsfertig*
Dichte:	*ca. 1,65 g/cm³*
pH-Wert:	*ca. 7*
Hautbildungszeit:	*10 – 20 Min*
Durchhärtezeit:	*ca. 1-4 Tage je nach Schichtstärke und klimatischen Bedingungen*
Zugfestigkeit:	*ca. 1 N/mm²*
Maximale Gesamtverformung:	*ca. 10 %*
Temperaturbelastung:	*40°C - 60°C*

Risse keilförmig erweitern und lose Bestandteile ebenfalls auskehren bzw. absaugen.
Stark saugende und absandende Fugen und Risse mit MOLTO Tiefgrund vorbehandeln und trocknen lassen.

Werkzeuge:

Spachtel, Pinsel, Klebeband.

Anwendung:

Fugenränder mit geeignetem Klebeband abkleben.
Tube gut durchkneten, MOLTOFILL Elastik direkt in die Fuge drücken, mit Spachtel oberflächenglatt abziehen und Klebestreifen sofort entfernen.
Nicht bei Regen oder Frost verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge (Hände und Flecken) sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

MOLTOFILL Elastik

Füll- und Dichtungsmasse für Dehnfugen.

Nachbehandlung:

Nicht schleifbar. Nach der vollständigen Durchtrocknung mit allen handelsüblichen Farben und Lacken auf Dispersions- und Alkydharzbasis überstreichbar.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lagerung:

MOLTOFILL Elastik ist in ungeöffnetem Zustand mehrere Jahre haltbar.
Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Kühl, trocken und gut belüftet lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Ausgehärtete Reste mit Hausmüll / Gewerbeabfall entsorgen.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

Anmerkung:

Vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.