GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

MOLTOFILL Leicht

Decken-Fertigspachtel. Für große Löcher. Reinweiß. Leicht form- und modellierbar.

Anwendungsbereich:

Auf Decken, Wänden und Fassaden. Zum Füllen, Spachteln und Modellieren. Zum Reparieren und Nachmodellieren von Strukturen, Profilen und sonstigen plastischen Verzierungen an Tapeten, Dekorplatten, Stuckleisten und Rosetten aus Papier, Hartschaum, Gips und Holz. Für Löcher, Risse, Fugen, abgeplatzte Kanten und sonstige Fehlstellen. Auf Putz, Mauerwerk, Beton, Stuck, Holz, Hartschaum-, Span -, Faserzement- und Gipskartonplatten sowie auf Pappe und Papier. Im Fugenbereich zwischen Türrahmen, Fußleisten und Wand. Nicht auf Flächen mit starker Druckbelastung anwenden. Extrem dickschichtig auftragbar. Für Innen und Außen.

Werkstoffart:

Kunstharzdispersion mit speziellen Füllstoffen.

Eigenschaften:

Trotz steifer Konsistenz sehr geschmeidig und leicht zu verarbeiten. Hervorragendes Standvermögen. Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Alle Reparaturen sind oberflächenglatt herzustellen und dünn ausziehbar. Auch sehr schichtstarke Füllungen reißen und schrumpfen nicht. Wird nach der Durchtrocknung nicht „steinhart", jedoch fester als Hartschaum und ist somit nicht geeignet zur Verankerung von Dübeln und Haken.

Farbton:

Reinweiß.

Anzahl im Karton/Gebindegrößen

12 x 200 ml Kunststofftube.

Untergründe:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber, griffig und tragfähig sein. Ungeeignet sind dauerfeuchte Flächen und Untergründe, auf denen eine längere Zeit Wasser stehen bleiben kann.

Vorarbeiten:

Lose Tapeten, nicht tragfähige Anstriche sowie Schmutz, Staub, Schimmelpilz, Fett, Wachs, Trennmittel etc. gründlich entfernen. Risse keilförmig erweitern, lose Putzteile abheben bzw. abkehren. Nicht tragfähige Flächen wie z.B. stark staubende, abrieselnde und saugende Untergründe säubern und mit Molto Tiefgrund vorbehandeln.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	*Acrylat- Polymer- Dispersion.*
Werkstoffbasis:	*Gemisch aus hochwertiger Kunstharzdispersion und Leichtfüllstoffen.*
Lieferform:	*Gebrauchsfertig.*
Verarbeitungstemperatur	*Ab +5°C.*
Trocknungszeit: Je nach Bedingungen verschieden. Richtwerte bei +20°C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit:	
1 mm Schichtstärke	*ca. 1/2 Stunde.*
5 mm Schichtstärke	*ca. 4 Stunden.*
10 mm Schichtstärke	*ca. 24 Stunden.*
Dichte:	*ca.0,5 g/cm³.*
pH- Wert:	*9-10.*
Konsistenz:	*Steif, jedoch sehr geschmeidig, thixotrope Eigenschaften.*
Erhärtung:	*Physikalisch, durch Lufttrocknung*

Werkzeuge:

Spachtel oder Japanspachtel.

Anwendung:

Moltofill Leicht auftragen und fest in die Fehlstellen eindrücken, so daß eine vollständige Füllung erreicht wird. Reparatur anschließend oberflächenglatt abziehen.

Reinigung der Werkzeuge:

Zwischen der Verarbeitung und sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

AUSTRIA

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

MOLTOFILL Leicht

Decken-Fertigspachtel. Für große Löcher. Reinweiß. Leicht form- und modellierbar.

Nachbehandlung:

Die Reparaturstellen sind nach der Durchtrocknung gut schleifbar. Sie können mit allen handelsüblichen Farben und Tapeten überstrichen bzw. übertapeziert werden.

Sicherheitshinweise

Behälter dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beim Modellieren per Hand Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Arbeit für gute Belüftung sorgen.

Entsorgung:

Inhalt vollständig aufbrauchen, restentleertes Gebinde recycelbar. Durchgetrocknete Reste in den Hausmüll/ Gewerbeabfall; nicht durchgetrocknete Reste zur kommunalen Sammelstelle EWC - Abfallschlüssel-Nr.080410).

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

Anmerkung:

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.