GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

MOLTOPLAN innen

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten im Innenbereich.

Produktart:

Innenspachtelmasse auf Dispersionsbasis mit feinen Füllstoffen (weiß).

Anwendungsbereich:

Zum dünnschichtigen Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen als Mal- und Tapezieruntergrund.
Tiefe Löcher, Fugen, Schlitze und Risse mit MOLTO-FILL innen vorspachteln.

Produktqualität:

- spannungsarm
- leicht dünnschichtig zu verarbeiten
- trocken schleifbar
- chemisch neutral.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen bauüblichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Betonfertigteile usw.
Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen, Glas, Kunststoff, Metall sowie tiefe Unebenheiten.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Verarbeitung:

Mit Spachtel auftragen, danach glatt abziehen.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

1 kg und 4 kg Kunststoffkübel

Lagerung:

Bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt) angebrochene Gebinde dicht verschließen. In trockenen Räumen ca. 3 Jahre im originalverschlossenem Gebinde.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowie des Baukörpers.

Bedarf bei 1 mm Schichtstärke	*ca. 1,5 kg/m²*
Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:	
Mindestschichtstärke	*auf Null ausziehbar*
Höchstschichtstärke	*ca. 3 mm*
Überarbeitbar	*nach dem Auftrocknen (je nach Auftragsstärke)*

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 55907 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. spachtelrein in das ARA-Sammelsystem geben.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

© EW 2009