PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

VORBEREITEN

SCHUTZ GEGEN SCHIMMEL

MOLTO Schimmel-Entferner frei von Aktivchlor

Entfernt Schimmelpilz, Algen und Moos geruchslos.

Produktart:

Gebrauchsfertiger Schimmelentferner auf Wasserbasis. Enthält Benzalkoniumchlorid.

Anwendungsbereich:

Für Innen und Außen.
Beseitigt Schimmel, Algen, Moos von Lackfarben, Dispersionsfarben, Tapeten, Fliesen, Stein, Gips, Holz, Plastik, Gewebe und anderen Materialien.

Produktqualität:

- geruchlos
- verhindert Bildung von Algen, Schimmel und Moos
- einfache Anwendung.

Verarbeitung:

Die auf die zu behandelten Flächen MOLTO Schimmelentferner auftragen und ca. 20 Min. einwirken lassen. Danach mit einer harten Bürste und mit Wasser gut nachwaschen.
Probeflächen anlegen, bei Gewerbe Farbverträglichkeit testen.
Zur Vorbeugung Schimmelentferner unverdünnt auf die zu behandelnde Fläche auftragen, die Oberfläche nicht abspülen, sondern den Schimmelentferner darauf eintrocknen lassen. Die Oberfläche wird für vier Monate vor Pilzbefall geschützt sein.

Lieferform:

375 ml Kunststoffflasche

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 2 Jahre im originalverschlossenem Gebinde, bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt) bei angebrochene Gebinde dicht verschließen,

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 59402 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein, in das ARA Sammelsystem geben.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf 375 ml reichen für *ca. 3 bis 5 m²*

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:
Einwirkzeit *ca. 15 bis 30 Minuten*

Hinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

AkzoNobel
Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009