PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

Tiefenfüller MOLTOFILL Fertigspachtel für innen

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für tiefe Löcher und Risse im Innenbereich.

Anwendungsbereich:

Zum Füllen tiefer Löcher und Risse in Putz, Beton, Gipskarton, Zement, Mauerstein, Holz, Ziegel und Stein im Innenbereich. Auch auf Stuck, Hartschaum-, Span-, Faserzement- und Gipskartonplatten anwendbar. Löcher und Risse bis 10 cm Tiefe in einem Arbeitsgang füllbar.

Werkstoffart:

Kunstharzdispersion mit speziellen Füllstoffen.

Eigenschaften:

- hervorragendes Standvermögen
- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- alle Reparaturen sind oberflächenglatt herzustellen und dünn ausziehbar
- auch sehr schichtstarke Füllungen reißen und schrumpfen nicht

Farbtöne:

Grau.

Anzahl im Karton/Gebindegrößen:

6 x 1 l Becher

Untergründe:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber, griffig und tragfähig sein.
Ungeeignet sind dauerfeuchte Flächen und Untergründe, auf denen eine längere Zeit Wasser stehen bleiben kann.

Werkzeuge:

Spachtel oder Japanspachtel.

Vorarbeiten:

Nicht tragfähige Anstriche sowie Schmutz, Staub, Schimmelpilz, Fett, Wachs, Trennmittel etc. gründlich entfernen. Risse keilförmig erweitern, lose Putzteile abheben bzw. abkehren. Nicht tragfähige Flächen wie z.B. stark staubende, abrieselnde und saugende Untergründe säubern und mit MOLTO Tiefgrund vorbehandeln.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	*Gebrauchsfertig*
Verarbeitungstemperatur:	*Ab +5°C*
Trocknungszeit:	*Je nach Tiefe bis zu einigen Tagen, max. jedoch 1 Woche*
Richtwerte bei + 20° C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit:	*1 mm Schichtstärke = ca. 1/2 Stunde* *5 mm Schichtstärke = ca. 4 Stunden* *10 mm Schichtstärke = ca. 24 Stunden*
Dichte:	*ca.0,5 g/ cm³*
pH- Wert:	*7*
Festkörperanteil:	*79 %*
Konsistenz:	*Steif, jedoch sehr geschmeidig, thixotrope Eigenschaften*
Erhärtung:	*Physikalisch, durch Lufttrocknung*

Anwendung:

Tiefenfüller MOLTOFILL auftragen und fest in die Fehlstellen eindrücken, so dass eine vollständige Füllung erreicht wird. Reparatur anschließend oberflächenglatt abziehen. **Nicht auf Flächen mit starker Druckbelastung anwenden** (z.B. Befestigung mit Dübeln).

Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmen Wasser reinigen.

Nachbehandlung:

Die Reparaturstellen sind nach der Trocknung gut schleifbar. Sie können mit allen handelsüblichen Farben und Tapeten überstrichen bzw. übertapeziert werden. Tiefenfüller MOLTOFILL wird nach der Trocknung nicht „steinhart“ und ist somit nicht geeignet zur Verankerung von Dübeln und Haken.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSEN

Tiefenfüller MOLTOFILL Fertigspachtel für innen

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für tiefe Löcher und Risse im Innenbereich.

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Hautkontakt vermeiden und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Entsorgung:

Kühl und frostfrei lagern. Inhalt vollständig aufbrauchen, restentleertes
Gebinde recycelbar. Durchgetrocknete Reste in den Hausmüll/ Gewerbeabfall; nicht durchgetrocknete 2 Reste zur Kommunalen Sammelstelle (Abfallschlüssel-Nr. 080410).

Anmerkung:

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder ICI Österreich GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.